



Feature

Material: SS316,SS304

Type: A Quick Coupling

Size 1/2"-6"

Temperature: -60~450°

Threaded End: ,BSPT,NPT,BSP,

DIN and so on

特点

材质: SS316 SS304

产品规格: 1/2"-6"

温度: -60~450°

螺纹端可按照BSPT,NPT,BSP,

DIN等生产制造

Dimensional sketch for Quick coupling-D

| dim.             | 1/2" | 3/4" | 1"  | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"  | 2.1/2" | 3"  | 4"  |
|------------------|------|------|-----|--------|--------|-----|--------|-----|-----|
| A                | 116  | 116  | 125 | 181    | 189    | 199 | 210    | 254 | 282 |
| B                | 54   | 54   | 61  | 83     | 91     | 101 | 112    | 138 | 166 |
| C                | 41   | 41   | 47  | 58     | 65     | 75  | 86     | 108 | 138 |
| D                | 30   | 30   | 38  | 45     | 46     | 52  | 55     | 56  | 59  |
| E                | 16   | 20   | 25  | 32     | 40     | 49  | 61     | 76  | 102 |
| L                | 45   | 45   | 57  | 65     | 67     | 77  | 85     | 89  | 94  |
| Dimensions in mm |      |      |     |        |        |     |        |     |     |

|    |    |    |       |    |       |                       |  |                  |  |
|----|----|----|-------|----|-------|-----------------------|--|------------------|--|
|    |    |    |       |    |       | 304或316<br>CF8/CF8M   |  | 安平远东公司           |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文字号 | 签名 | 年.月.日 | 快速接头D 装配图             |  | Quick Coupling-D |  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       |                       |  |                  |  |
| 校队 |    |    |       |    |       | Type:D Quick Coupling |  | 2008-12-15       |  |
| 审核 |    |    |       |    |       |                       |  |                  |  |