



Feature  
 Material: SS316, SS304  
 Type: A Quick Coupling  
 Size 1/2"–6"  
 Temperature: -60°~450°  
 Threaded End: ,BSPT,NPT,BSP,  
 DIN and so on

特点  
 材质: SS316 SS304  
 产品规格: 1/2"–6"  
 温度: -60°~450°  
 螺纹端可按照BSPT,NPT,BSP,  
 DIN等生产制造

Dimensional sketch for Quick Coupling–DP

| dim.              | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4"  |
|-------------------|------|------|----|--------|--------|----|--------|----|-----|
| G                 | 12   | 12   | 16 | 14     | 16     | 19 | 11     | 11 | 13  |
| H                 | 32   | 32   | 37 | 45     | 53     | 63 | 76     | 92 | 120 |
| L                 | 26   | 26   | 33 | 40     | 41     | 46 | 51     | 51 | 52  |
| Dimensions in mm. |      |      |    |        |        |    |        |    |     |

|    |    |    |       |    |       |                        |                                 |
|----|----|----|-------|----|-------|------------------------|---------------------------------|
|    |    |    |       |    |       | 304或316<br>CF8/CF8M    | 安平远东公司                          |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文字号 | 签名 | 年,月,日 |                        |                                 |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       | 快速接头—DP 装配图            | Quick Coupling-DP<br>2008-12-15 |
| 校队 |    |    |       |    |       | Type:DP Quick Coupling |                                 |
| 审核 |    |    |       |    |       |                        |                                 |